

AD 60S

ANUNCIADOR DIGITAL 60 SEGUNDOS

DESCRIÇÃO

O anunciador digital de mensagens AD 60S permite o uso em sistemas de sonorização interligados a sistemas de detecção de incêndio, através de um contato seco fornecido pelo sistema de incêndio que dispara uma mensagem pré-gravada de até 59 segundos em memória interna através do sistema de sonorização.

Permite a regravação de mensagens através de uma chave de liberação na parte traseira do painel. Confeccionado em chassis padrão de 19 polegadas para instalação em Racks profissionais.



CARACTERÍSTICAS

Utilizado para gravação de mensagens.

AD 60S

ANUNCIADOR DIGITAL 60 SEGUNDOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações	Resposta de Frequência	120 Hz ÷ 8.000 Hz
	Entrada de Áudio	01 RCA
	Saída de Áudio	01 RCA
	Memória	59 segundos
	Mensagem	Tecla PTT
	Entrada remota	Contato seco
	Saída de Automação	Contato seco
	Segurança	Chave
	Alimentação	110 / 220V
	Consumo	10 Watts
<hr/>		
Medidas	Altura	440 mm
	Largura	438 mm
	Profundidade	314 mm
	Peso	1.500 g

NOTA:

Novas gravações somente são possíveis com a liberação do sistema de segurança (chave) na parte traseira do chassi do anunciador digital.

Conforme Lei Federal nº 11.291/06, informamos que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. A **DI-SOM** não se responsabiliza pelo uso inadequado dos seus produtos.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SISTEMAS ESPECIAIS.



DI-SOM PRODUTOS ELETRÔNICOS

Rua Sava, 37 – Sacomã.

São Paulo – SP - 04283-020

Fone: 11 3806-4040

www.di-som.com.br



Todos os produtos da **DI-SOM** são continuamente aprimorados. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Copyright © **DI-SOM**. Todos os direitos reservados